

100W YQ100-1双组输出系列



交流输入范围通过开关置换
具有过压, 过流及短路保护
自然风冷
100%满载老化测试
外型尺寸为200*97*40 (mm)
内置间距9.5mm端子

YQ100-A2D12	YQ100-A2D15	YQ100-A2D0512	YQ100-A2D0524
±12V/4A	±15V/3.5A	5V/10A 12V/4A	5V/10A 24V/2A

输入电压范围: 88~264VAC 127~370VDC
 输入电流: 1.8A/115VAC 0.9A/230VAC
 冲击电流: 冷启动电流30A/115VCA 60A/230VAC
 漏电流: <2mA/240VAC
 直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%
 输出过载保护: 105%~135%打嗝模式保护, 自动恢复
 输出过电压保护: 115%~135%
 启动、上升、保持时间: ... 300ms 50ms 20ms
 耐压: I/P-0/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC 0/P-FG:0.5KVAC
 工作温度、湿度: -20°C~+70°C, 20%~90%RH, 无冷凝
 储存温度、湿度: -40°C~+85°C, 10%~95%RH
 耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟
 安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计
 电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计