

25W JSG25三路隔离地系列



国际通用全范围交流输入
100%负载老化
具有过压, 过流及短路保护
自然风冷
外型尺寸为110*78*35(mm)
内置间距8.5mm端子

JSG25-A12T120503G	JSG25-A12T0505G	JSG25-A12T0515G
12V/1AG1 5V/1AG2 3V/1AG2	5V/2A 5V/2A -5V/1A	5V/3AG1 ±15V/0.5AG2
JSG25-A12T051512G	JSG25-A12T051212G	JSG25-A12T052405G
5V/2AG1 -5V/0.4AG1 12V/0.5AG2	5V/3AG1 12V/1AG2 -12V/0.5AG2	5V/3AG1 -24V/0.1A G15V/0.5AG2
JSG25-A12T0512G	JSG25-A12T0512G	JSG25-A12T0612G
5V/2AG1 ±12V/0.5AG2	5V/3AG1 12V/1.5A -12V/0.5AG2	±6V/1A 12V/1.5A
JSG25-A12T240505G	JSG25-A12T121205G	
24V/1AG1 5V/1A -5V/0.2AG2	12V/2AG1 12V/1AG2 5V/1AG3	
JSG25-A12T120524G	JSG25-A12T2415G	
12V/1AG1 5V/0.5AG1 24V/0.5AG2	24V/0.75AG1 15V/0.5AG2 -15V/0.5AG2	

输入电压范围: 85~264VAC 120~370VDC

输入电流: 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC

冲击电流: 冷启动电流13A/115V 25A/230VAC

漏电流: <2mA/240VAC

直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%

输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 500ms 30ms 50ms

耐压: I/P-0/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC 0/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: -20℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计

结构尺寸

