

# 100W JSK100三路隔离地系列



交流输入范围通过开关置换  
具有过压, 过流及短路保护  
自然风冷  
100%满载老化测试  
外型尺寸为200\*98\*40 (mm)  
内置间距9.5mm端子

<b>JSK100-A2T052405G2</b>	<b>JSK100-A2T0512G</b>	<b>JSK100-A2T051524G3</b>
<b>5V/3AG1 24V/3AG1 5V/1AG2</b>	<b>5V/10AG1 ±12V/1AG2</b>	<b>5V/6AG1 15V/0.3AG2 24V/2.5AG3</b>
<b>JSK100-A2T051224G</b>	<b>JSK100-A2T052415G</b>	<b>JSK100-A2T240505G</b>
<b>5V/1AG1 12V/0.5AG1 24V/4AG2</b>	<b>5V/5AG1 24V/2AG2 15V/0.3AG3</b>	<b>24V/3AG1 5V/3AG2 5V/1AG3</b>
<b>JSK100-A2T121205G</b>		
<b>12V/9AG1 -12V/1AG1 5V/2AG2</b>		

输入电压范围: ..... 88~132VAC/176~264VAC (开关选择) 248~370VDC  
 输入电流: ..... 1.9A/115VAC 0.9A/230VAC  
 冲击电流: ..... 冷启动电流30A/115VCA 60A/230VAC  
 漏电流: ..... <2mA/240VAC  
 直流电压可调范围: ..... 额定输出电压的±10%  
 输出过载保护: ..... 105%~135%切断输出, 重启后恢复  
 输出过电压保护: ..... 115%~135%  
 启动、上升、保持时间: ... 200ms 50ms 20ms  
 耐压: ..... I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC  
 工作温度、湿度: ..... -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝  
 储存温度、湿度: ..... -20℃~+85℃, 10%~95%RH  
 耐震动: ..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟  
 安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计  
 电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计

# 结构尺寸

