

10W JCA10双路共地系列



国际通用全范围交流输入
100%负载老化
具有过压, 过流及短路保护
自然风冷
外型尺寸为78*48*20(mm)
内置间距6.25mm端子

JCA10-A12D15	JCA10-A12D1205	JCA10-A12D0524	JCA10-A12D0512
±15V/400mA	12V/0.4A 5V/1A	5V/0.2A 24V/0.4A	5V/1A 12V/0.4A
JCA10-A12D15a	JCA10-A12D05	JCA10-A12D12	
±15V/0.4A	±5V/1A	±12V/0.4A	
JCA10-A12D0915	JCA10-A12D24	JCA10-A12D2410	
9V/0.5A -15V/0.3A	±24V/0.2A	24V/0.2A 10V/0.5A	

输入电压范围: 85~264VAC 127~370VDC

输入电流: 0.25A/115VAC 0.12A/230VAC

冲击电流: 冷启动电流13A/115V 25A/230VAC

漏电流: <1mA/240VAC

直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%

输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 300ms 50ms 20ms

耐压: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: -20℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计

结构尺寸

