

60W JEA60单路输出系列



国际通用全范围交流输入
 内置主动式PFC功能, PF>0.93
 具有过压, 过流及短路保护
 100%满载老化
 自然风冷
 外型尺寸为130*98*40 (mm)
 内置间距9.5mm端子

JEA60-A2S05	JEA60-A2S12	JEA60-A2S24	JEA60-A2S36
5V/12A	12V/5A	24V/2.5A	36V/1.6A
JEA60-A2S48	JEA60-A2S110		
48V/1.25A	110V/0.5A		

输入电压范围: 85~264VAC或120~370VDC

输入电流: 1.3A/115VAC 0.7A/230VAC

功率因素: PF>0.93/230VAC PF>0.96/115VAC (满载时)

冲击电流: 冷启动电流30A/230VAC

漏电流: <2mA/240VAC

直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%

输出过载保护: 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 600ms 60ms 36ms

耐压: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: -10°C~+60°C, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: -20°C~+85°C, 10%~95%RH

耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计