

100W YQ100双路隔离地系列



交流输入范围通过开关置换
具有过压, 过流及短路保护
自然风冷
100%满载老化测试
外型尺寸为200*97*40 (mm)
内置间距9.5mm端子

YQ100-A2D0505G	YQ100-A2D1212G	YQ100-A2D0512G	YQ100-A2D1205G
5V/18A 5V/3A	12V/5A 12V/3A	5V/15A 12V/3A	12V/8A 5V/3A
YQ100-A2D2405G			
24V/4A 5V/3A			

输入电压范围: 88~264VAC 127~370VDC

输入电流: 1.8A/115VAC 0.9A/230VAC

冲击电流: 冷启动电流30A/115VCA 60A/230VAC

漏电流: <2mA/240VAC

直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%

输出过载保护: 105%~135%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 300ms 50ms 20ms

耐压: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: -20℃~+70℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: -40℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计