

# 300W JEP300单路输出系列



国际通用全范围交流输入  
 内置主动式PFC功能, PF>0.95  
 具有过压, 过流及短路保护  
 内置直流风扇强制风冷  
 100%满载老化  
 外型尺寸为215\*115\*50(mm)  
 内置间距9.5mm端子

<b>JEP300-A2S05</b>	<b>JEP300-A2S36</b>	<b>JEP300-A2S12</b>	<b>JEP300-A2S24</b>
<b>5V/60A</b>	<b>36V/8.3A</b>	<b>12V/25A</b>	<b>24V/12.5A</b>
<b>JEP300-A2S48</b>	<b>JEP300-A2S110</b>		
<b>48V/6.25A</b>	<b>110V/2.7A</b>		

输入电压范围: ..... 88~264VAC或124~370VDC  
 输入电流: ..... 5A/115VAC 2.5/230VAC  
 功率因素: ..... PF>0.95/230VAC PF>0.98/115VAC(满载时)  
 冲击电流: ..... 冷启动电流20A/115VAC 40A/230VAC  
 漏电流: ..... <2mA/240VAC  
 直流电压可调范围: ..... 额定输出电压的±10%  
 输出过载保护: ..... 105%~135%打嗝模式保护, 自动恢复  
 输出过电压保护: ..... 115%~135%  
 启动、上升、保持时间: ... 800ms 50ms 16ms  
 耐压: ..... I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC  
 工作温度、湿度: ..... -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝  
 储存温度: ..... -20℃~+85℃, 10%~95%RH  
 耐震动: ..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟  
 安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计  
 电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计