

500W JSU500单组输出系列



交流输入范围通过开关置换
具有过压, 过流及短路保护
内置直流风扇强制风冷
100%满载老化测试
外型尺寸为215*126*59(mm)
内置间距9.5mm端子

JSU500-D6S500B	JSU500-D6S50	JSU500-D2S12
DC110V 500V ± 5V/0.6A	DC110-130V 50V/16A	DC24V 12V/50A
JSU500-D7S500B	JSU500-ZS24	JSU500-ZS24
DC220V 500V ± 3V/0.5A	DC150-240V 24V/21A	DC190V 24V/21A
JSU500-D7S400B	JSU500-ZS24	JSU500-D7S150
DC220V 400V ± 3V/0.3A	DC144V 24V/21A	DC100-300V 150V/3.3A

输入电压范围: 88~132VAC/176~264VAC(开关选择) 248~370VDC
 输入电流: 6A/115VAC 3.5A/230VAC
 冲击电流: 冷启动电流30A/115VCA 60A/230VAC
 漏电流: <3.5mA/240VAC
 直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%
 输出过载保护: 105%~135%定电流限制, 自动恢复
 输出过电压保护: 115%~135%
 启动、上升、保持时间: ... 1000ms 50ms 20ms
 耐压: I/P-0/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
 工作温度、湿度: -20℃~+65℃, 20%~90%RH, 无冷凝
 储存温度、湿度: -40℃~+85℃, 10%~95%RH
 耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟
 安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计
 电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计