

# 10W ADP10 单组输出系列



国际通用全范围交流输入

空载损耗<0.3W

全防护型塑胶外壳

Class I电源 (接地pin)

短路、过载保护

2极交流IEC320-C8输入接口 (ADP10A)

插头: 标准型, P1j:2.1Φ\*5.5Φ\*11mm, 音叉型中心为正极; 其它型号可依客户需求订制

配线: 标准型, 20Awg U11185 1500mm; 其它型号可依客户需求订制

ADP10-D1S12	ADP10-D1S09	ADP10-D1S05JS	ADP10-D1S7.5	ADP10-D1S05
DC9-18V 12V/0.8A	DC12V 9V/2A	DC12V 5V/2A	DC12V 7.5V/2A	DC9-18V 5V/1A

输入电压范围: ..... 90~264VAC 127~370VDC

输入电流: ..... 0.25A/115VAC 0.1A/230VAC

冲击电流: ..... 冷启动电流50A/230VAC

漏电流: ..... <0.25mA/240VAC

直流电压范围: ..... 输出电压精度±3%

输出过载保护: ..... 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复

输出过电压保护: ..... 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 4000ms 100ms 30ms

耐压: ..... I/P-0/P:3KVAC

工作温度、湿度: ..... -10℃~+50℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度: ..... -20℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动: ..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计

# 结构尺寸

