


# 15W JPB15C3 单组输出系列



国际通用全范围交流输入  
100%负载老化  
具有过压及电流保护  
外形尺寸105\*47\*30

JPB15C3-S12	JPB15C3-S15	JPB15C3-S24		
12V/2.5A	15V/2.5A	24V/2A		

输入电压范围: ..... 85~264VAC 120~370VDC  
 输入电流: ..... 0.35A/115VAC 0.15A/230VAC  
 冲击电流: ..... 冷启动电流13A/115V 25A/230VAC  
 漏电流: ..... <1mA/240VAC  
 直流电压可调范围: ..... 额定输出电压的±10%  
 输出过载保护: ..... 105%~150%打嗝模式保护, 自动恢复  
 输出过电压保护: ..... 115%~135%  
 启动、上升、保持时间: ... 300ms 50ms 20ms  
 耐压: ..... I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC  
 工作温度、湿度: ..... -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝  
 储存温度、湿度: ..... -20℃~+85℃, 10%~95%RH  
 耐震动: ..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟  
 安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计  
 电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计