

300W JSO300双组输出系列



交流输入范围通过开关置换
具有过压, 过流及短路保护
内置直流风扇强制风冷
100%满载老化测试
外型尺寸为261*103*65 (mm)
内置间距9.5mm端子

JSO300-A2D15	JSO300-A2D18	JSO300-A2D28	JSO300-A2D30
±15V/12A	±18V/10A	±28V/5.4A	±30V/5A
JSO300-A2D65	JSO300-A2D2405	JSO300-A2D2426	JSO300-A2D0524
±65V/2A	24V/10A 5V/1A	24V/6A 26V/6A	5V/60A 24V/0.3A
JSO300-A2D3605	JSO300-A2D6006		
36V/9A 5V/0.5A	60V/5A 6V/2A		

输入电压范围: 88~132VAC/176~264VAC (开关选择) 248~370VDC

输入电流: 4.5A/115VAC 2.5A/230VAC

冲击电流: 冷启动电流30A/115VCA 60A/230VAC

漏电流: <3.5mA/240VAC

直流电压可调范围: 额定输出电压的±10%

输出过载保护: 105%~135%切断输出, 重启后恢复

输出过电压保护: 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 200ms 50ms 20ms

耐压: I/P-0/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC 0/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: -20℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动: 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: 根据GB9254、EN55022 A级设计